

Lavil 2 LED Railarmatuur



IP20

RoHS



Specificaties

Driver:	Inclusief, intern
Levensduur:	>50.000 uur
Gradenbundel:	60°
Garantie:	5 jaar
Voltage:	85-265V AC
Behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Zwart / Wit
Dimbaar:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K
Efficiëntie:	>80 Lumen per Watt
CRI Index:	>80
Powerfactor:	>0.95
MacAdams steps:	<4
Lumenbehold:	L70 B50 >50.000




Omschrijving

Lineair LED armatuur met een 3-fase rail aansluiting. Beschikbaar in 3000K of 4000K en de kleuren zwart of wit. Ideaal om toe te passen in combinatie met onze LED 3-fase tracklights. Handig als basislicht.

Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	680	60	6
2	1080	60	6

143



Technische tekening

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM901195	60 LED Railarmatuur 68cm	1500Lm	20W	1
DM901196	100 LED Railarmatuur 108cm	2500Lm	30W	2

Artikelnummer	Omschrijving
(-B)	Zwarte behuizing
(-W)	Witte behuizing
(-G)	Grijze behuizing
(-DD)	Dimbaar DALI