



Lodos S LED Plafonnière / Pendelarmatuur

IP40

IK02

LM79

LM80

RoHS

CE

Specificaties


Driver:	Helvar
Levensduur:	>100.000 uur
Gradenbundel:	120°
Garantie:	5 jaar
Voltage:	220-240V AC
Behuizing:	Staal
Kleur behuizing:	Wit RAL 9003
Afdekking:	Opaal kunststof
Kleurtemperatuur:	4000K
Efficiëntie:	>106 Lumen per Watt
CRI Index:	>80
Powerfactor:	>0.95
MacAdams steps:	<3
Lumenbehoud:	L80 B10 >50.000
Omgevingstemp.:	0°C tot +35°C



Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)
1	300	125
2	450	125
3	600	135
4	900	150

Omschrijving

De Lodos heeft een tijdloos ontwerp dat het altijd goed doet met zijn strakke, ronde vorm. De geheel egaal verlichte opalen kunststof afscherming zorgt voor een fraai lichtbeeld. De behuizing is van gepoedercoat aluminium wit (RAL 9003), maar in iedere RAL-kleur leverbaar. Opties als noodmodule en dimbaar zijn mogelijk, net als een set voor pendelmontage. Daarnaast is de Lodos S ook in 3000K te verkrijgen.



Technische tekening

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM1102757	Lodos S LED	4000K	1700Lm	16W	1
DM1102758	Lodos S LED	4000K	2317Lm	21W	1
DM1102759	Lodos S LED	4000K	3438Lm	30W	2
DM1102760	Lodos S LED	4000K	4671Lm	44W	2
DM1102761	Lodos S LED	4000K	5270Lm	45W	3
DM1102762	Lodos S LED	4000K	7182Lm	64W	3
DM1102763	Lodos S LED	4000K	8912Lm	73W	4
DM1102764	Lodos S LED	4000K	11370Lm	94W	4
DM1102765	Lodos S LED	4000K	1780Lm	16W	1
DM1102766	Lodos S LED	4000K	2425Lm	21W	1
DM1102767	Lodos S LED	4000K	3599Lm	30W	2
DM1102768	Lodos S LED	4000K	4891Lm	44W	2
DM1102769	Lodos S LED	4000K	5518Lm	45W	3
DM1102770	Lodos S LED	4000K	7586Lm	64W	3
DM1102771	Lodos S LED	4000K	9330Lm	73W	4
DM1102772	Lodos S LED	4000K	11904Lm	94W	4

Artikelnummer	Omschrijving
(-SUS)	Pendelset
(-DD)	Dimbaar DALI
(-EMG)	Noodvoorziening